

• Neskiesti indų plovikliai • Aukšto slėgio ar garų plovimo mašinos • Abrazyvinės valymo priemonės • Šiurkščios kempinės. Jei valymui naudojate stiprius ploviklius, nedelsiant nuvalykite juos drėgna šluoste ir nusausinkite. Bakuose naudojamas sugeriantis įdėklas dėvisi ir turi būti keičiamas kas du metus. Naudokite tik gamintojo patvirtintas atsargines dalis. Palaukite, kol prietaisas visiškai atvės, jei planuojate padėti jį į laikymo vietą. Įsitikinkite, kad prietaisas visiškai atvėso prieš nuimdami jį nuo sienos. Laikykite prietaisą švarioje ir sausoje patalpoje. Laikykite biokurą ugniai atsparioje, sausoje ir tamsioje patalpoje, +5 - +25 ° C temperatūroje.

GARANTIJĄ

SVARBU! Įjungus prietaisą, jo negalima pakeisti ar grąžinti. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, kilusią dėl netinkamo prietaiso naudojimo. Garantiniai reikalavimai, kai produktas neatitinka pardavimo sutarties, turi būti pateikti prietaiso įsigijimo vietoje. **SVARBU!** Pakabinamų biokuro židinių montavimas ant supančių struktūrų turėtų būti atliktas tokiu būdu, kad būtų galima nuimti prietaisą bet kuriuo metu nepažeidžiant tokių struktūrų. Gamintojas suteikia garantiją savo produktams pagal čia pateiktas sąlygas.

1. Garantinio laikotarpio trukmė yra 2 metai nuo įsigijimo datos. Kitoms reklaminėms kampanijoms garantija taikoma pagal atskirų sutarčių sąlygas.
2. Garantija taikoma tik skundo teikėjui pristačius pirkimo įrodymą ir reikalavimą raštu.
3. Reikalavimas įvertinamas per 14 darbo dienų nuo reikalavimo raštu pateikimo.
4. Reikalavimas yra patvirtinamas pagal čia pateiktas sąlygas, jei produktas buvo naudojamas pagal paskirtį.
5. Skundo teikėjas negali pasirinkti jo patvirtinto garantijos reikalavimo patenkinimo būdo (nemokamo produkto taisymo ar pakeitimo, ar sutarties nutraukimo).
6. Jei reikalavimas patvirtinamas, garantinis laikotarpis pratęsiamas taisymų trukme.
7. Skundo teikėjas turi pristatyti visą produktą kartu su būtiniais dokumentais ir pakuote, kurioje jį galima saugiai gabenti.
8. Jei reikalavimas patvirtinamas, garantijos teikėjas padengia pristatymo išlaidas. Jei žala nėra įtraukta į garantiją, produktas grąžinamas skundo teikėjui jo sąskaita.
9. Garantija neapima: • Žalos, apie kurią pranešama pasibaigus garantiniam laikotarpiui • Produktų, kuriuos taisė ar keitė neįgalioti asmenys • Žalos, atsiradusios dėl naudotojo kaltės • Žalos dėl aplinkos poveikio ar netinkamo naudojimo ir laikymo • Mechaninių pažeidimų ar žalos dėl pašalinių objektų poveikio • Normalaus veikiančių dalių, kurių tarnavimo laikas yra ribotas, nusidėvėjimo • Pažeidimų, kurie atsirado skundo teikėjui netinkamai gabenant produktą • Biožidinio nugarėlės už rėmo spalvos pasikeitimo. Kadangi dažūs nuolatos veikia liepsnos ir aukšta temperatūra, toks spalvos pasikeitimas yra normalus • Atskirų struktūrų aplink prietaisą pažeidimų, jei prietaisas buvo montuojamas ne pagal „Svarbias montavimo rekomendacijas“.

Šios garantijos sąlygos aprašo gamintojo įsipareigojimus pagal garantiją ir pirkėjui suteikiamas teises. Ši garantija nepanaikina, neriboja ir nesustabdo pirkėjo teisių, jei produktas neatitinka sutarties. Klausimams, kurie neaparti šioje garantijoje, taikomos atitinkamos civilinio kodekso nuostatos. Daugiau informacijos galite rasti www.biokominkigmt.pl.

SIMBOLIAI



– nepilkite kuro prietaiso veikimo metu



– perskaitykite prieš naudojant pirmą kartą



– nepilkite kuro, kol prietaisas neatvėso

„Globmetal Trade“ Sp. z o.o. ul.
Wenedów 3 A
75-847 Koszalin
tel. 570 000 020
www.biokominkigmt.pl

BIOkominkigMT
PRODUKT POLSKI



Montavimo ir naudojimo vadovas

Pakabinami / pastatomi / įmontuojami biožidiniai



Atidžiai perskaitykite vadovą prieš prietaiso montavimą ir naudojimą

Biožidiniams naudojamas bioetanolis nėra skirtas vartojimui. Vartojimas gali sukelti sveikatos sutrikimus ar mirtį.

Gerbiamas kliente, dėkojame už jūsų pasitikėjimą ir biožidinio įsigijimą. Mūsų produktai yra kuriami ir gaminami pagal jūsų reikalavimus, susijusius su veikimu, išvaizda bei kokybe, ir pasižymi unikaliumi naudojimo paprastumu, saugumu ir veiksmingumu. SVARBU! Perskaitykite šį vadovą prieš prietaiso montavimą. Tai leis jums naudoti prietaisą saugiai ir tinkamai. Išsaugokite vadovą, jei prietaisą reikės iš montuoti ar iš naujo įmontuoti ateityje. SVARBU! Patikrinkite prietaiso būklę iš karto po išpakavimo. Nemontuokite prietaiso, jei jis buvo pažeistas gabenimo metu. Įsitikinkite, kad prietaisas buvo tinkamai surinktas ir sumontuotas pagal šį vadovą. Instrukcijų nesilaikymas gali sukelti rimtus sužeidimus ar prietaiso gedimus. Pasitarkite su gamintoju, jei kiltų klausimų ar abejonių. Daugiau informacijos galite rasti www.biokominkimgt.pl

SVARBIOUS SAUGOS REKOMENDACIJOS

PASTABA! Prietaisą galima naudoti tik pagal paskirtį ir būdu, aprašytais šiame vadove. Šių taisyklių nesilaikymas kelia gaisro riziką ar pavojų naudotojo gyvybei ir sveikatai.

- Prietaisas yra skirtas naudoti tik dekoraciniais tikslais ir negali būti naudojamas kaip pagrindinis vidaus patalpų šildymo šaltinis. Gamintojas nėra atsakingas už žalą ar sužalojimus, kuriuos sukėlė netinkamas prietaiso naudojimas.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti nuolatos. • Negalima keisti prietaiso struktūros. Bet koks bandymas keisti prietaiso struktūrą gali sukelti sužalojimus ar prietaiso gedimus. Gamintojas pasilieka teisę atlikti tokius pakeitimus, kurie nedarytų įtakos prietaiso veikimui.
- Neperneškite prietaiso, kai jis veikia. Kyla tiesioginė kuro išpylimo ar nevaldomo gaisro rizika. • Prietaisas ir jo dalys įkaista naudojimo metu. Užgesinę ugnį, palaukite bent 30 minučių, kol prietaisas atvės. Negalima liesti prietaiso dėl aukštos temperatūros. • Išlaikykite saugų atstumą nuo veikiančio prietaiso. Saugus atstumas yra 0.5 m. • niekuomet nepalikite įjungto prietaiso (ugnies) be priežiūros. Vaikai, gyvūnai ir asmenys, veikiami alkoholio ar vaistų, turėtų laikytis saugos atstumo nuo prietaiso. • Nedėkite jokių degių medžiagų į prietaiso vidų ar šalia jo. Saugus atstumas degių medžiagų laikymui nuo prietaiso yra 0.5 m. • Prietaisą galima naudoti tik vėdinamoje patalpoje, kurios plotas turėtų būti didesnis nei 44 m³. Neleiskite susidaryti skersvėjui.
- Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus prietaiso tobulinimui. • Prietaisas yra skirtas deginti tik biokurą bioetanolio forma, kurio pilnas pavadinimas yra dehidratuotas etilo alkoholis. Bioetanolis, numatytas naudojimui su šiuo prietaisu, yra GLOBMETALTRADE, 96%. • Prieš naudodami bioetanolį, perskaitykite informaciją ant jo pakuočių etiketės. • Laikykite bioetanolį saugiu atstumu nuo prietaiso (bent 3 m). • Siekiant išvengti savaiminio užsidegimo, bioetanolis turi būti laikomas uždarose, kambario temperatūroje ir vietoje, kurioje nėra tiesioginės saulės šviesos. • Laikykite bioetanolį vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. • Venkite tiesioginio kontakto su bioetanoliumi. • Niekuomet nerūkykite tuo pačiu metu, kai pilate bioetanolį ar naudojate prietaisą. • Niekuomet nepilkite biokuro, kai prietaiso viduje dega ugnis, arba į degimo baką, kol prietaisas neatvės. • Naudokite piltuvėlį bioetanolio pylimui. • Patalpoje laikykite gesintuvą arba būkite pasiruošę gaisro gesinimo antklodę. **SVARBU!** Kilus gaisrui dėl saugos taisyklių nesilaikymo, naudokite gesintuvą, kuris yra skirtas gesinti B klasės gaisrą, gesinkite putomis, milteliais, anglies dioksidu ar halonu. Negesinkite gaisro vandeniui. Ugnis gali sustiprėti, jei užpilsite vandens ant degančio alkoholio. Jei patalpoje nėra ugnies gesinimo priemonių, naudokite nedegias medžiagas pildami/dėdami jas ant degančios įrangos. Taip bus ribojamas deguonies patekimas ir ugnis užges.

Svarbios montavimo rekomendacijos:

- Kabinamų biožidinių montavimas ant supančių struktūrų turėtų būti atliktas tokiu būdu, kad prietaisą būtų galima nuimti nepažeidžiant tokių struktūrų. • Prietaisas yra skirtas naudoti vidaus patalpose. • Prietaisą galima naudoti lauke (terasose ar balkonuose), jei jis bus apsaugotas nuo nepalankių oro sąlygų (drėgmės, vandens ir itin žemos ar aukštos temperatūros). • Patalpoje turėtų būti tinkama vėdinimo sistema. Patalpą reikėtų išvėdinti bent kartą per valandą. Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose susidaro skersvėjis, taip pat nedidinkite ugnies dirbtinai (nepūskite oro į ugnį) • Prietaisas turėtų būti montuojamas didesnėje nei 44 m³ patalpoje, bet visuomet turėtumėte įvertinti patalpos apdailą ir joje esančią įrangą. Kelių biožidinių naudojimas yra galimas, jei šildymas neviršija 4.5 kW/val. ir yra papildoma ventilacija • Biožidiny turėtų būti kabinamas ar statomas ant lygaus, stabilaus ir ugniai atsparaus paviršiaus • Išlaikyti saugų atstumą nuo grindų montuodama pakabinamą prietaisą. Minimalus atstumas nuo grindų yra 0.6 m.

- Išlaikykite saugų atstumą nuo objektų, esančių virš prietaiso ir jo šonuose • Saugus atstumas yra 0.5m • Visi degūs objektai privalo būti laikomi toliau nuo prietaiso • Prietaisas turėtų būti statomas vertikaliai ar horizontaliai tokiu būdu, kad neišpiltų skysčių.

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, ar jis yra teisingai surinktas. Tuomet atidarykite degimo bako dangtelius turėdami slankiojančią rankeną ir pripildykite baką bioetanoliumi iki pusės. Nereguliuojamų degiklių atveju, bioetanolis turėtų būti pilamas tiesiai į degimo angas. Prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad neviršijote bako maksimalaus lygio indikatoriaus ir kad biokuras neteka per prietaiso viršų. Patikrinkite papildomą degimo kamerą, jei biokuras buvo išpiltas ar išsiliejo ant degiklio. Kuro perviršio atveju baką privaloma ištuštinti. Taip pat privaloma pašalinti ištekėjusį ar išpiltą kurą prieš prietaiso įjungimą. Laikykite biokuro butelius bent 3 m atstumu nuo prietaiso. Prietaisą reikėtų uždegti ilgu degtuku ar ilgu uždegikliu. Nepamirškite išlaikyti saugaus atstumo nuo bako. Jei bioetanolis neužsidegė, kartokite uždegimo procedūrą, kol sukursite stabilią liepsną. Iš pradžių liepsna bus nedidelė. Palaukite 10–15 minučių, kol ugnis pasiek optimalią temperatūrą ir aukštį. Rankenos pagalba galite reguliuoti liepsnos aukštį atidarydami ar uždarydami slankiojančius degimo bako dangtelius (taikoma tik bakams su valdomu liepsnos aukščiu). Ugnį užgesinti galima pakartotinai uždaran slankiojančius dangtelius ar uždegtiang degiklio antgalius suteiktu gesinimo įrankiu.

KURO PILDYMAS IR UGNIES UŽGESINIMAS

Niekuomet nepilkite biokuro, kai prietaisas veikia. Prieš pildami biokurą į baką, leiskite prietaisui visiškai atvėsti, palikite bent 30 minučių (**nepilkite skysčio į degimo baką, kai jis karštas**). Pripildykite kuro baką (kaip aprašyta pirmiau) ir uždekte bioetanolį, kaip aprašyta dalyje „**Naudojimas pirmą kartą**“. Nepilkite vandens ant bioetanolio. Jei įmanoma, visuomet leiskite ugniai užgesti pačiai. Ugnis turėtų degti, kol bake bus kuro. Norint užgesinti ugnį prieš išdegant skysčiui, reikia pakartotinai uždaryti slankiojančius dangtelius arba uždegti degiklio antgalius suteiktu gesinimo įrankiu. **PASTABA!** Jei prietaisas yra naudojamas dažnai, biožidinio galinės sienelės spalva gali pakisti. Kadangi dažus nuolatos veikia liepsnos ir aukšta temperatūra, toks spalvos pasikeitimas yra normalus ir nedaro neigiamo poveikio biožidinio išvaizdai ir veikimui. **PASTABA!** Jei kilo gaisras net imantis visų atsargumo priemonių, bandykite gesinti jį tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, alkoholiui atspariomis putomis ar anglies dioksidu. Rekomenduojame arti laikyti gesintuvą.

PREIŽIŪRA IR LAIKYMAS

SVARBU! Valymo ir priežiūros darbus galima atlikti tik kai prietaisas visiškai atvėso. Reikia reguliariai valyti prietaisą ir jo priedus. Rekomenduojame valyti korpuso dalis ir bakus mikropluošto šluoste, sudrėkinta švelniu valikliu. Metalines dalis galima valyti specialiais nerūdijančio plieno valikliais, o stiklinės dalys turėtų būti valomos stiklo priežiūros priemonėmis. Laikykites šių rekomendacijų, kad išvengtumėte skirtingų paviršiu pažeidimo. Valymui negalima naudoti šių priemonių: • Valymo priemonių su dideliu alkoholio kiekiu, įtraukiant tirpiklius, spirimą ar benzimą • Ėsdinančių valymo priemonių.